



FICHA TÉCNICA

EC 250F

MOTOR

Tipo	Monocilíndrico 4 tiempos
Cilindrada	249,9c
Diámetro	81 mm
Carrera	48,5 mm
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite,
Equipo de encendido	Keihin EMS

CHASIS

Chasis	Tipo de doble cuna central, acero 25CrMo4
Suspensión delantera	WP-Xplor USD 48mm
Suspensión trasera	Monoamortiguador WP XACT con varillaje
Recorrido Del./Tras.	260 / 220 mm
Freno delantero	Disco de Ø 260 mm
Freno trasero	Disco de Ø 220 mm
Altura de asiento	956 mm
Cap. del dep. de combustible	9,0 lts.
Peso sin combustible	109,5 kg.



FICHA TÉCNICA

MC 250F

MOTOR

Tipo	Monocilíndrico 4 tiempos
Cilindrada	249,9 c
Diámetro	81 mm
Carrera	48,5 mm
Arranque	Eléctrico
Transmisión	5 velocidades
Embrague	Embrague multidisco DS en baño de aceite, sistema hidráulico Braktec
Equipo de encendido	Keihin EMS

CHASIS

Chasis	Acero 25CrMo4 tipo doble cuna central
Suspensión delantera	Horquilla invertida WP XACT Ø48
Suspensión trasera	WP XACT con varillas
Recorrido Del./Tras.	310 / 300 mm
Freno delantero	Disco de Ø 260 mm
Freno trasero	Disco de Ø 220 mm
Cap. del dep. de combustible	7,9 lts.
Peso sin combustible	101,7 kg.