

FICHA TÉCNICA TUONO457



MOTOR

CILINDRADA	457CC
TIPO	4 TIEMPOS
ALIMENTACIÓN	INYECCION ELECTRÓNICA
REFRIGERACIÓN	LÍQUIDA
POTENCIA MÁXIMA	47,6 CV (35 Kw) a 9.400 RPM
EMBRAGÜE	Embrague multidisco en baño de aceite con sistema deslizante
ALTURA DE ASIENTO	800MM
PESO EN ORDEN DE MARCHA	175KG
CAP. DE COMBUSTIBLE	12.7 LITROS
MARCHAS	6

CHASIS

SUSPENSIÓN DEL.	Horquilla USD Ø 41 mm. 120 mm de recorrido.
SUSPENSIÓN TRAS.	Monoamortiguador, precarga ajustable, 130 mm de recorrido.
FRENO DELANTERO	Disco flotante de Ø 320 mm. Pinza radial ByBre de 4 pistones
FRENO TRASERO	Disco Ø 220 mm. Pinza ByBre
DIÁMETRO DE LLANTA	DEL 17" / TRAS 17"
MEDIDA DE NEUMÁTICOS	DEL 110/70-17 TRAS 150/60-17
TIPO	Aluminio de doble viga

EQUIPAMIENTO

- Faros e intermitentes Full LED.
- Pantalla display TFT de 5".
- Mandos manillar retroiluminados.
- Mapas de motor (AEM), ABS de doble canal con sistema antivuelco (2 mapas), control de tracción (ATC), 3 modos de conducción.
- Latiguillos de freno metálicos